

ΝΕΟΣ



Φρέσκια χρωματική εμφάνιση και αξιόπιστη προστασία από τον ήλιο και τη βροχή

Έγχρωμο λάδι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Τονίζει τη φυσικότητα του ξύλου και θέτει συναρπαστικές χρωματικές πινελιές. Λαδώστε τις επιστρώσεις βεραντών και τα έπιπλα κήπου σας – επωφεληθείτε από την αποτελεσματική προστασία σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες. Οι βαφές που περιέχονται προλαμβάνουν τη γήρανση του ξύλου που προέρχεται από τις καιρικές συνθήκες και επιτρέπουν μια ελκυστική χρωματική διαμόρφωση.

- Βαθιά προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, τον παγετό και την υγρασία
- Καλή ιδιότητα διείσδυσης
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Ενδείκνυται και για τον εμποτισμό επίπλων κήπου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λείες και ραβδωτές σανίδες
- Η προηγούμενη χρήση του LOBADUR DeckPrepate ενισχύει τη μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3


Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για ξύλινες βεράντες, ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου και άλλα αντικείμενα από ξύλο σε εξωτερικό χώρο. Ενδείκνυται για παιδικά παιχνίδια καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN EN 71-3 - «Μετάβαση ορισμένων στοιχείων».



Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10616



Στερεά σώματα

46 ±2%

Συστατικά

αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, τροποποιημένα φυτικά έλαια, χρωστικές ύλες, μη ιονικά τασιενεργά, Νερό, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR.

GISCODE

Ö60



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

DeckOil Color ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Δεδομένα προϊόντων

νέος	νέος	νέος	νέος
800145	800150	800099	900148
Ανοιχτό καφέ	Σκούρο καφέ	Κοκκινωπό καφέ	Γκρι

Χωρίς εγγύηση χρώματος

Υποδείξεις επεξεργασίας

- Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας στους +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία αέρα 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +15°C έως +25°C.
- Μην εφαρμόζετε σε καυτές ή εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιφάνειες διότι η εφαρμοζόμενη επιστρώση μπορεί να στεγνώσει πολύ γρήγορα. Μην εφαρμόζετε, αν εντός 3 ωρών μετά την εφαρμογή αναμένεται βροχή.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργήστε μια δοκιμαστική επιφάνεια για να προσδιορίσετε τη συμβατότητα, την πρόσφυση και την οπτική. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος ξύλου, ιδιαίτερα σε λιπαρά και ρητινώδη είδη ξύλου.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Μη ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Αποφύγετε τη δημιουργία σταγόνων στην επιφάνεια, ή εξομαλύνετε τις άμεσα με πινέλο ή βούρτσα.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό

Για τη δημιουργία πιο ανοιχτής απόχρωσης ή για τη μείωση της ικανότητας κάλυψης αναμειξτε με τη διαφανή παραλλαγή. Μέγ. 3 μέρη διαφανές σε ένα μέρος χρωματιστό.

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Βούρτσα λαδιού, πινέλο, πανί χωρίς χνούδι / 100-250ml/m².

Η πραγματική κατανάλωση υλικού εξαρτάται από το είδος ξύλου, την υγρασία ξύλου και την κατάσταση έκθεσης στις καιρικές συνθήκες της επιφάνειας. Ο βέλτιστος εμποτισμός/προστασία διασφαλίζεται μόνο κατά την επίτευξη του κορεσμού ινών (μέγιστη απορρόφηση λαδιού του ξύλου).

Χρόνος στεγνώματος

- Στέγνωμα περ. 12 ώρες.

15/12/2020



Υποδείξεις επεξεργασίας

Προετοιμασία:

- Αν χρειάζεται, απομακρύνετε πρώτα ακαθαρσίες, βρύα, παλιές στρώσεις.
- Τα νέα τοποθετημένα ξύλα με στεγανούς πόρους συχνά δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν επαρκείς ποσότητες λαδιού, συνεπώς πρέπει πρώτα να ανοίξουν οι πόροι. Αυτό μπορεί να συμβεί ως εξής: Αφήνοντας να επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες, εναλλακτικά με πολλές διαβροχές με ενδιάμεσα στεγνώματα.
- Καθαρίστε τις παλαιές, έντονα λερωμένες και φθαρμένες ξύλινες βεράντες και ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου με LOBACARE DeckDegrayer, λάβετε υπόψη τις τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

Προετοιμασία:

- Επαλείψτε LOBASOL DeckOil ομοιόμορφα με πινέλο ή πανί χωρίς χνούδι προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
- Μετά από διάρκεια δράσης περίπου 30 λεπτών απλώστε πλήρως το λάδι που δεν έχει απορροφηθεί με ένα πινέλο ή με πανί χωρίς χνούδι ή αφαιρέστε το.
- Σε ξύλινα έπιπλα, ιδιαίτερα καθίσματα τρίψτε με απορροφητικές πετσέτες έως ότου σχεδόν στεγνώσουν.
- Για μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιήστε βούρτσα LOBATOOL.
- Αν χρειάζεται μετά το στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήστε κι άλλη επάλειψη λαδιού.

Σημαντικές υποδείξεις

Η περίσσεια υλικού πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως κατά την εξομάλυνση. Σε μεμονωμένα εξωτικά ξύλα μπορεί να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στεγνώματος.

Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.

Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATOOL Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα [®] σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

