

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

DeckOil

ΔΙΑΦΑΝΕΣ



ΝΕΟΣ

Με ισχυρό χαρακτήρα: Προβάλετε πλήρως τη φυσική ομορφιά του ξύλου της βεράντας σας

Λάδι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους. Τονίζει τη φυσικότητα του ξύλου. Προστατεύστε την ξύλινη βεράντα σας και τα έπιπλα κήπου από τον αέρα και τον καιρό! Το LOBASOL DeckOil βασίζεται σε φυτικά έλαια και προσφέρει βαθιά προστασία.

- Βαθιά προστασία από παγετό και υγρασία
- Καλή ιδιότητα διείσδυσης
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Ενδείκνυται και για τον εμποτισμό επίπλων κήπου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λείες και ραβδωτές σανίδες
- Η προηγούμενη χρήση του LOBADUR DeckPrepate ενισχύει τη μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια σύμφωνα με το EN 71-3

Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για ξύλινες βεράντες, ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου και άλλα αντικείμενα από ξύλο σε εξωτερικό χώρο. Ενδείκνυται για παιδικά παιχνίδια καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN EN 71-3 - «Μετάβαση ορισμένων στοιχείων».



Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
10616

750 ml	2,5 l	12 l
6	4	-
432	120	42

Στερεά σώματα

45,4 ±2%

Συστατικά

αλφατικοί υδρογονάνθρακες, τροποποιημένα φυτικά έλαια, νερό, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR.

GISCODE

Ö60



Υποδείξεις επεξεργασίας

- Βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας στους +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία αέρα 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +15°C έως +25°C.
- Μην εφαρμόζετε σε καυτές ή εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία επιφάνειες διότι η εφαρμοζόμενη επιστρώση μπορεί να στεγνώσει πολύ γρήγορα. Μην εφαρμόζετε, αν εντός 3 ωρών μετά την εφαρμογή αναμένεται βροχή.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργήστε μια δοκιμαστική επιφάνεια για να προσδιορίσετε τη συμβατότητα, την πρόσφυση και την οπτική. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος ξύλου, ιδιαίτερα σε λιπαρά και ρητινώδη είδη ξύλου.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Μην ρίξετε το υλικό στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε κουβά σφράγισης LOBATOOL.
- Αποφύγετε τη δημιουργία σταγόνων στην επιφάνεια, ή εξομαλύνετε τις άμεσα με πινέλο ή βούρτσα.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Βούρτσα λαδιού, πινέλο, πανί χωρίς χνούδι / 100-250ml/m²

Η πραγματική κατανάλωση υλικού εξαρτάται από τον τύπο του ξύλου, την υγρασία του ξύλου και την κατάσταση έκθεσης στις καιρικές συνθήκες της επιφάνειας. Ο βέλτιστος εμποτισμός/προστασία διασφαλίζεται μόνο κατά την επίτευξη του κορεσμού ινών (μέγιστη απορρόφηση λαδιού του ξύλου). Αυτή η κατάσταση επιτυγχάνεται κυρίως σε κάθετες επιφάνειες (π.χ. σε επενδύσεις τοίχων) μόνο μετά από αρκετές επαλείψεις.

Χρόνος στεγνώματος

- Στέγνωμα περ. 12 ώρες.

Προετοιμασία:

- Αν χρειάζεται, απομακρύνετε πρώτα ακαθαρσίες, βρύα, παλιές στρώσεις.
- Τα νέα τοποθετημένα ξύλα με στεγανούς πόρους συχνά δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν επαρκείς ποσότητες λαδιού, συνεπώς πρέπει πρώτα να ανοίξουν οι πόροι. Αυτό μπορεί να συμβεί ως εξής: Αφήνοντας να επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες, εναλλακτικά με πολλές διαβροχές με ενδιάμεσα στεγνώματα.
- Καθαρίστε τις παλαιές, έντονα λερωμένες και φθαρμένες ξύλινες βεράντες και ξύλινες επικαλύψεις δαπέδου με LOBACARE DeckDegrayer, λάβετε υπόψη τις τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

Προετοιμασία:

- Επαλείψτε LOBASOL DeckOil ομοιόμορφα με πινέλο ή πανί χωρίς χνούδι προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
- Μετά από διάρκεια δράσης περίπου 30 λεπτών απλώστε πλήρως το λάδι που δεν έχει απορροφηθεί με ένα πινέλο ή με πανί χωρίς χνούδι ή αφαιρέστε το.
- Σε ξύλινα έπιπλα, ιδιαίτερα καθίσματα τρίψτε με απορροφητικές πετσέτες έως ότου σχεδόν στεγνώσουν.
- Για μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιήστε βούρτσα LOBATOOL.
- Αν χρειάζεται μετά το στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήστε κι άλλη επάλειψη λαδιού.

Σημαντικές υποδείξεις

Η περίσσεια υλικού πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως κατά την εξομάλυνση. Σε μεμονωμένα εξωτικά ξύλα μπορεί να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στεγνώματος.

Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

DeckOil

ΔΙΑΦΑΝΕΣ



Γενικές υποδείξεις

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρό. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

