



Μέγιστη ισχύς πλήρωσης, δεν απαιτείται επιπλέον στοκάρισμα

Διάλυμα στόκου αρμών με βάση νερού. Για τη δημιουργία στόκου ξύλου. Η τελευταία γενιά αρμόστοκων με βάση το νερό σφραγίζει ακόμη και μεγάλους αρμούς με την πρώτη εφαρμογή. Ένα στοκάρισμα, το γρήγορο στέγνωμα και η εξαιρετική δυνατότητα λείανσης έχουν ως αποτέλεσμα συνολικά σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

- Ιδιαίτερα εύκολη επεξεργασία
- Σφραγίζει ακόμη και μεγάλους αρμούς με ένα στοκάρισμα
- Χωρίς βύθισμα του στόκου μέσα στον αρμό
- Πολύ γρήγορο στέγνωμα
- Καλή ιδιότητα λείανσης, καλή εμφάνιση και μικρή πρόσφυση στο γυαλόχαρτο
- Καλή χρωματική απόδοση σε λαδωμένες και βερνικωμένες επιφάνειες
- Χρησιμοποιείται σε όλους τους συνηθεις ευρωπαϊκούς και εξωτικούς τύπους ξύλου
- Με ουδέτερη οσμή

Περιοχή χρήσης:

Για τη σφράγιση αρμών και μικρών ζημιών σε κολλημένα δάπεδα παρκέ και ξύλινα δάπεδα. Παλαιά δάπεδα με μεγάλο πλάτους και λερωμένους αρμούς, καθώς και καρφωμένα ή βιδωμένα ξύλινα δάπεδα πάνω σε ξύλινες κατασκευές συνήθως δεν στοκάρονται, καθώς ο ξηρός στόκος ξύλου αποσπάται τμηματικά.



Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους
11039



1 l
5 l



12
4



480
128

Στερεά σώματα

30 ±2%

Αποθήκευση και μεταφορά

12 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν είναι επικίνδυνο υλικό κατά ADR. Αποθήκευση και μεταφορά στους +5 έως +25°C. Προστατεύστε από παγετό.

GISCODE

W2+



Υποδείξεις επεξεργασίας

- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει λειανθεί κατάλληλα, μέγ. υγρασία ξύλου 12%.
- Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς τυχόν παλαιές επιστρώσεις, λάδι, λίπος, κερί, σιλκόνη, σκόνη λείανσης και άλλες ακαθαρσίες. Θερμοκρασία χώρου +15°C έως +25°C, σχετική υγρασία χώρου 40% έως 75%, θερμοκρασία υλικού +18°C έως +25°C. Αερίζετε επαρκώς τους χώρους εργασίας.
- Ανακινήστε καλά το υλικό.
- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα www.wingis-online.de.

Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Σπάτουλα / περ. 100ml/m² (10m²/l). Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πλάτος αρμού.

Χρόνος στεγνώματος

- Σε νέα τοποθετημένα παρκέ τρίβεται μετά από 15-30 λεπτά, σε εξυγιάνσεις με εξαιρετικά μεγάλους αρμούς περιμένετε να στεγνώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Η επεξεργασία με προϊόντα LOBADUR[®] ή LOBASOL[®] το νωρίτερο μετά από 60 λεπτά.

Συστήματα κατάλληλα για επεξεργασία επιφάνειας:

- Συστήματα LOBADUR[®].
- Συστήματα λαδιού LOBASOL[®].

Χρήση:

- Μετά από μέτρια λείανση (π.χ. κοκκομετρία 60) και πριν από λεπτή λείανση (π.χ. κοκκομετρία 100).
- Ζυμώστε το προϊόν με όσο γίνεται πιο λεπτή σκόνη λείανσης ξύλου του εκάστοτε τύπου ξύλου σε μια παστώδη, λιπαρή μάζα.
- Όσο λεπτότερη είναι η χρησιμοποιούμενη σκόνη λείανσης, τόσο ευκολότερα χρησιμοποιείται με σπάτουλα η μάζα και τόσο καλύτερη θα είναι η πρόσφυση στον αρμό.
- Πριν την λεπτή λείανση εξομαλύνεται όλο το δάπεδο.
- Σε μεγαλύτερους αρμούς ή ζημιές επαναλάβετε τη διαδικασία μετά το στέγνωμα.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα από την επιφάνεια διεξοδικά.
- Λειάνετε πλήρως τη μαστίχη που βρίσκεται στην επιφάνεια μετά το στέγνωμα (λεπτή λείανση).

Συμβουλή: Ένα ιδανικό χρωματικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται αναλογία ανάμειξης βάρους 1:10 (ποσοστό σκόνης λείανσης προς διάλυμα μαστίχης).

Χρωματική απόδοση σε σκούρα είδη ξύλων:

Η βελτίωση της χρωματικής απόδοσης σε σκούρα είδη ξύλων είναι δυνατή μέσω προσθήκης χρώματος βαθφής γενικής χρήσης Mixol. Ρίξτε 5 λίτρα LOBADUR EasyFillPro σε ένα δοχείο, προσθέστε 200 ml MIXOL και ανακινήστε μέγαν αναμεικτήρα χρωμάτων μέχρι να δημιουργηθεί ομοιόμορφη μάζα. Για να αποφύγετε χρωματικές αποκλίσεις να αναμειγνύετε πάντα αρκετή ποσότητα για μια ενιαία επιφάνεια. Η ποσότητα πρέπει να καταναλώνεται εντός 24 ωρών.

- **Mixol Dunkelbraun 23** Για σκούρα είδη ξύλων όπως: καπνιστή δρυς, Wenge, PangaPanga
- **Mixol Kastanie 20** Για κοκκινωπά είδη ξύλων όπως: Jatoba, Merbau, Μασόνι

Further tips for the described application can be found in the TTT "Filling of dark or reddish woods".



Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός των συσκευών εργασίας: Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας αμέσως με νερό.

Χρόνος στεγνώματος: Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATool Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

Κόλλημα ακμών: Τα συστήματα βαφής βάσεως νερού παρουσιάζουν γενικά τάση για κόλλημα ακμών. Για να αποκλειστούν οι ανομοιόμορφα διατεταγμένοι αρμοί με το επακόλουθο κόλλημα των στοιχείων είναι σκόπιμα διάφορα μέτρα: Κόλληση σταθερά έναντι ώθησης ή ελαστικά των στοιχείων παρκέ, προσεκτική πλήρωση των αρμών, χρήση κατάλληλων ασταριών όπως π.χ. LOBADUR® WS EasyPrime, προεπεξεργασία των πλευρών των αυλακιών σε συμπαγείς ξύλινες σανίδες με κερύ συμβατό με το βερνίκι πριν από την τοποθέτηση. Η λήψη μέτρων τα οποία διατηρούν σταθερό το κλίμα του χώρου, ιδιαίτερα την υγρασία αέρα. (Συνιστάται προσεκτική ενημέρωση του πελάτη). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παλαιά δάπεδα με κόλλες που ήδη παρουσιάζουν ζημιά ή είναι ασταθείς, οι ελαστικά κολλημένες ή καρφωμένες σανίδες παρκέ, τα ξύλινα δάπεδα με σανίδες, οι ξύλινες επενδύσεις δαπέδων, τα δάπεδα λαμινέ, τα παρκέ πάνω σε θέρμανση δαπέδων, τα ξύλα με σύντομο χρόνο αλλαγής υγρασίας όπως για παράδειγμα οξιά, σφεντάμι.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα ® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

