



Λάδι περιποίησης με βάση διαλύτη. Για την προστασία λαδωμένων δαπέδων. Αποκαθιστά την ωραία εμφάνιση των λαδωμένων δαπέδων ως περιποίηση σε όλη την επιφάνεια ή για μερική βελτίωση.




- Φρεσκάρισμα για έντονα καταπονημένα και φθαρμένα δάπεδα
- Αποκαθιστά ελαφρές ζημιές στο αστάρι
- Ιδανικό για την περιποίηση ολόκληρης της επιφάνειας ή για τμηματική επιδιόρθωση
- Ασφαλής και εύκολη επεξεργασία
- Αποκαθιστά τις αντιολισθητικές ιδιότητες των λαδωμένων δαπέδων

#### Περιοχή χρήσης:

Ενδείκνυται για την περιποίηση λαδωμένων δαπέδων παρκέ και ξύλινων δαπέδων.

## Δεδομένα προϊόντων

Αρ. είδους  
10461

		
1 l	6	480
5 l	4	120

Συστατικά

αλιφατικοί υδρογονάνθρακες, τροποποιημένα φυτικά έλαια, Αποξηραντικά χωρίς κοβάλτιο

Αποθήκευση και μεταφορά

36 μήνες μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης. Δεν επηρεάζεται από τον παγετό.

GISCODE

Ö60

## Υποδείξεις επεξεργασίας

- Λάβετε υπόψη τους γενικούς και ειδικούς για το προϊόν κανόνες ασφάλειας εργασίας. Πιο λεπτομερείς υποδείξεις θα βρείτε ανάλογα με το GISCODE στις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Αραιωτικό

Το προϊόν είναι έτοιμο προς επεξεργασία και δεν επιτρέπεται να αραιωθεί!

### Συσκευή επάλειψης/Κατανάλωση υλικού

LOBATOOL Παρκετέζα Wischwiesel, φιάλη ψεκασμού ή πανί / 10-30ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l).

### Χρόνος στεγνώματος

- Μπορεί να πατηθεί προσεκτικά μετά από 4 έως 4-6 ώρες.
- Πλήρης δυνατότητα φόρτισης και κάλυψη μετά από 12 ώρες.



## Υποδείξεις επεξεργασίας

### Χρήση:

Καθαρίστε τη σκόνη από τα νέα τοποθετημένα στοιχεία πολλών στρώσεων καθώς και τα δάπεδα που έχουν λαδωθεί πρόσφατα (σκούπισμα, αναρρόφηση). Επαλείψτε ParkettOil ομοιόμορφα με πανί χωρίς χνούδι ή παρκετέζα LOBATool Wischwiesel. Εξομαλύνετε την περίσσεια και αποφύγετε τη δημιουργία μικρών λιμνών.

Καθαρίστε τα δάπεδα με κολλημένες ακαθαρσίες μέσω υγρού σκουπίσματος με LOBACARE<sup>®</sup> ParkettSoap. Αφού στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια επαλείψτε ParkettOil.

Χρησιμοποιημένα δάπεδα με ίχνη χρήσης

προετοιμάστε με καθαρισμό υποστρώματος με LOBACARE<sup>®</sup> Cleaner ή LOBACARE<sup>®</sup> ParkettSoap, αν χρειάζεται, επίσης μέσω μηχανικής εξομάλυνσης με ελαφρά λειαντικό LOBASAND SpecialPad (μπλε/πράσινο). Αφού στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια επαλείψτε ParkettOil.

Σε πιο έντονες ζημιές

μπορεί να απαιτείται επεξεργασία με λάδι εμποτισμού. Σχετικές υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες περιποίησης LOBA για λαδωμένα ξύλινα δάπεδα.

Σε μεγάλες επιφάνειες

μπορεί να γίνει επεξεργασία με τη μέθοδο SprayCleaner. Εφαρμόστε ParkettOil με ψεκασμό και μηχανική εξομάλυνση (Μηχανή μονού δίσκου με LOBASAND SpecialPad λευκό).

Σε μη απορροφητικά υποστρώματα

π.χ. νέα τοποθετημένα ή ελάχιστα χρησιμοποιημένα δάπεδα παρκέ τα οποία είναι λαδωμένα από το εργοστάσιο έναντι υπερϊώδους ακτινοβολίας το λάδι περιποίησης δεν μπορεί να εισχωρήσει στο ξύλο, προκαλούνται προβλήματα διαβροχής και/ή καθυστερήσεις στο στέγνωμα. Για την περιποίηση αυτών των δαπέδων πρέπει να χρησιμοποιείται εναλλακτικά π.χ. LOBACARE<sup>®</sup> NatureWax.

### Σημαντικές υποδείξεις

Φυλάξτε τα βρεγμένα πανιά, Pad και άλλα μέσα εργασίας σε κλειστά δοχεία, το λάδι σε συνδυασμό με σκόνη λείανσης, πανιά κ.α. πρέπει να βρέχονται με νερό ή να φυλάσσονται σε κουβά που σφραγίζει ή να απορρίπτονται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.



### Γενικές υποδείξεις

**Καθαρισμός των συσκευών εργασίας:** Καθαρίστε τις συσκευές εργασίας με διαλύτες, όπως π.χ. καθαριστικά πινέλων.

**Χρόνος στεγνώματος:** Οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν στους +20°C και σχετική υγρασία αέρα 50%, καθώς και με προσεκτικό αερισμό των χώρων εργασίας, χωρίς ρεύματα αέρα. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, η υψηλότερη σχετ. υγρασία, ο κακός αερισμός οδηγούν σε καθυστερήσεις στεγνώματος. Πριν από την επίτευξη της τελικής σκληρότητας μην καθαρίζετε με υγρά μέσα και μην τοποθετείτε μοκέτες. Για την κάλυψη της επιφάνειας πριν την επίτευξη της τελικής σκληρότητας χρησιμοποιήστε LOBATool Cover 400. Στοιχεία ειδικά για το προϊόν βρίσκονται στις εκάστοτε τεχνικές πληροφορίες.

**Υποδείξεις ασφαλείας:** Κατά την επεξεργασία και το στέγνωμα προϊόντων που περιέχουν διαλύτες σε υψηλή περιεκτικότητα δημιουργούνται εύφλεκτοι ατμοί διαλυτών. Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται η φωτιά, η γυμνή φλόγα, η συγκόλληση, το κάπνισμα κλπ. στην περιοχή κινδύνου. Αερίζετε καλά τους χώρους εργασίας και αποθήκευσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές στους χώρους εργασίας και στους παραπλήσιους χώρους πρέπει να απενεργοποιούνται έγκαιρα έτσι ώστε να έχουν κρυώσει κατά την έναρξη των εργασιών. Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων, ακόμη και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κρατήστε το δοχείο υλικού καλά κλεισμένο. Απομακρύνετε τα ευαίσθητα σε διαλύτες εξαρτήματα, φυτά ή ζώα (ενυδρεία) από την περιοχή επίδρασης των ατμών διαλυτών.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και όλες οι περαιτέρω υποδείξεις και συστάσεις, τις οποίες παρέχουμε ως συμβουλές στο χρήστη, είναι αποτέλεσμα της έως τώρα πείρας και αναφέρονται σε τυπικές συνθήκες. Λόγω των πολύπλευρων δυνατοτήτων εφαρμογής και συνθηκών επεξεργασίας δεν απαλλάσσουμε το χρήστη από το να προβεί σε δοκιμές ο ίδιος ή από το να λάβει τεχνικές συμβουλές μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα τεχνικής εφαρμογής LOBA. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των κατασκευαστών των επιστρώσεων και τα ισχύοντα πρότυπα. Η δική μας ευθύνη καθορίζεται αποκλειστικά από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και δεν διευρύνεται ούτε μέσω αυτής της πληροφορίας ούτε μέσω της παροχής συμβουλών από εμάς. Με την κυκλοφορία νέων τεχνικών πληροφοριών οι παλαιές τίθενται εκτός ισχύος.

Οι λέξεις και τα σύμβολα που φέρουν το σήμα® σημαίνουν δικαιώματα μάρκας που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα τουλάχιστον στην περιοχή Γερμανία.

